

Tabela 3. Kolorystyka najczęściej spotykanych przewodów kompensacyjnych wg [7] w porównaniu do innych norm międzynarodowych*

Termoelement Typ	IEC 60584-3	DIN 43714	ANSI MC 96.1 kompensacyjne	ANSI MC 96.1 rozszerzające	BS 1843	NF C42-323	ISC1610-198	
<i>N</i>	(p)	(p)	brak	(p)	(p)	(p)	brak	brak
	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)		
	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)		
<i>J</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>K</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>E</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>T</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>R i S</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	brak	(p)	(p)	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)
<i>B</i>	(p)	(p)	(p)	(p)	brak	brak	brak	(p)
	(+)	(+)	(+)	(+)				(+)
	(-)	(-)	(-)	(-)				(-)

* (p) – płaszcz, (+) – żyła dodatnia, (-) – żyła ujemna