SCHRACK TECHNIK

PWP

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu z certyfikatem CNBOP

CNBOP-PIB



Get Ready.
Get Schrack.

www.schrack.pl

URZĄDZENIA WYKONAWCZE

NR KATALOGOWY	PRĄD ZNAMIONOWY	RODZAJ OBUDOWY	WYMIARY (SZER. X WYS.X GŁ.)	TYP URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCEGO
PPR063T6-L	63 A	termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x377x250, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW063T6-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x377x250, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR100M1--	100 A	Moduł 2000	602x658x250	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW100M1--		Moduł 2000	602x658x250	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR100T1--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x858x320, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW100T1--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x858x320, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR100T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW100T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR100T7-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x600x250, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW100T7-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x600x250, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR160M2--	160 A	Moduł 2000	602x902x251	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW160M2--		Moduł 2000	602x902x251	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR160T3--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x320, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW160T3--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x320, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR160T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW160T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR160T7-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x600x250, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW160T7-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x600x250, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR250M2--	250 A	Moduł 2000	602x902x251	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW250M2--		Moduł 2000	602x902x251	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR250T3--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x320, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW250T3--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x320, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR250T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW250T2--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	400x1998x320, dach skośny	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR250T8-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x858x250, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW250T8-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	400x858x250, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR400M3--	400 A	Moduł 2000	602x1210x251	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW400M3--		Moduł 2000	602x1210x251	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR400T5--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	800x858x320, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW400T5--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	800x858x320, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR400T4--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	660x1998x320, dach skośny	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW400T4--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	660x1998x320, dach skośny	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR400T9-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x250, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW400T9-L		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	660x858x250, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR630M3--	630 A	Moduł 2000	602x1210x251	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW630M3--		Moduł 2000	602x1210x251	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR630T5--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	800x858x320, dach płaski	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW630T5--		termoutwardzalna bez fundamentu – wisząca	800x858x320, dach płaski	Wyłącznik kompaktowy 3p
PPR630T4--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	660x1998x320, dach skośny	Rozłącznik kompaktowy 3p
PPW630T4--		termoutwardzalna + kieszeń kablowa z fundamentem	660x1998x320, dach skośny	Wyłącznik kompaktowy 3p

URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE

NR KATALOGOWY	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	NAZWA
PPRUSCD---	24 V DC / 230 V AC	Urządzenie sygnalizacyjne W0-LSO-ZC
PPRUSC2A--	24 V DC	Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-24V-1N
PPRUSC3A--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-24V-2N
PPRUSC4A--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-24V-3N
PPRUSC5A--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-24V-4N
PPRUSC6A--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-24V-C
PPRUSC8B--	230 V AC	Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-230V-1N
PPRUSC9B--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-230V-2N
PPRUSCAB--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-230V-3N
PPRUSCBB--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-230V-4N
PPRUSCCB--		Urządzenie sygnalizacyjne SO_PWP-230V-C

URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCE

NR KATALOGOWY	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	NAZWA
PPRUUC1---	24 V DC / 230 V AC	Urządzenie uruchamiające Promet PPWP-A D1/2K XY Z C

CERBEX

CX2004-ST

PRĄD ZNAMIONOWY DO 1600 A

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE



URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE



URZĄDZENIE WYKONAWCZE



W OBUDOWACH MODUŁ 2000



602 × 1210 (M3)



602 × 902 (M2)



602 × 658 (M1)

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
z aparatami Schrack Technik

W OBUDOWACH TERMOUTWARDZALNYCH Z COKOŁEM



400 × 858 + 250 (+FUNDAMENT) (T2)



660 × 858 + 250 (+FUNDAMENT) (T4)



800 × 858 + 250 (+ FUNDAMENT)

W OBUDOWACH TERMOUTWARDZALNYCH WISZĄCYCH



400 × 377 (T6)



400 × 600 (T7)



400 × 858 (T1, T8)



660 × 858 (T3, T9)



800 × 858 (T5)

SCHRACK TECHNIK

www.schrack.pl

FIRMA

CENTRALA WIEDEŃ

SCHRACH TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
E-MAIL info@schrack.at

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL. +48 22 205 31 00
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
TEL. +48 22 205 31 10

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43
40-599 Katowice
TEL. +48 32 363 59 60

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław
TEL. +48 71 716 45 30

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
61-008 Poznań
TEL. +48 61 652 33 60

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
ul. Szczęśliwa 29
80-176 Gdańsk
TEL. +48 58 342 28 20

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 C
25-553 Kielce
TEL. +48 41 335 55 60

STORE BIAŁYSTOK
ul. Gen. W. Andersa 28
15-124 Białystok
TEL. +48 85 745 64 80

BIURO TECHNICZNE SZCZECIN
ul. Południowa 25B pokój 420
71-001 Szczecin
TEL. +48 600 336 141

BIURO TECHNICZNE KRAKÓW
ul. Zakopiańska 85
30-418 Kraków
TEL. +48 604 210 150

BIURO TECHNICZNE LUBLIN
ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, budynek A
20-262 Lublin
TEL. +48 604 902 999

BIURO TECHNICZNE TORUŃ
ul. Grudziądzka 110 pokój 201E
87-100 Toruń
TEL. +48 600 462 835

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA I HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

