

Rozdzielnica energetyczna

SZE3-3200

ZPAS-NET produkuje rozdzielnice o prądach znamionowych do 3200 A w oparciu o obudowy typu SZE3 produkcji ZPAS. Rozdzielnice te służą do rozdziału mocy i wyposażone są w pola przeznaczone do zabudowy wyłączników powietrznych (pole dopływowe), wyłączników kompaktowych oraz rozłączników bezpiecznikowych listwowych pionowych i poziomych (pola odpływowe).



ZPAS-NET zajmuje się produkcją rozdzielnic niskiego napięcia o różnorodnym przeznaczeniu. Nasze rozwiązania dostarczamy do różnych gałęzi przemysłu, począwszy od rozdziału energii czy bezprzerwowego zasilania, poprzez zasilanie napędów w automatycznych liniach produkcyjnych, do szaf sterowniczych, sygnalizacyjnych i kablowych, montowanych na stacjach energetycznych. Ostatnio poszerzyliśmy nasz typoszereg rozdzielnic o szafy posiadające badania typu do 3200 A.

Przy produkowanych przez nas układach energetycznych stosujemy aparaturę większości firm działających na rynku europejskim, w zależności od preferencji zamawiających, a między innymi: Apator, ABB, Moeller, J. Müller, Legrand, Hager, Schneider, GE, Pokój, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller, Dehn, Relpol, Finder itd.

Dbamy, aby wszystkie oferowane przez nas wyroby były bezpieczne, niezawodne i nowoczesne. Jesteśmy otwarci na różne rozwiązania, o ile mogą przyczynić się do zadowolenia naszych klientów.

Oznaczenie katalogowe: SZE3/3200

Montaż paneli aparatowych: zabudowa stała / aparaty wtykowe lub wysuwne

Napięcie znamionowe AC Un: 3f~ do 690 V

Częstotliwość napięcia znamionowego: 50 Hz

Prąd znamionowy ciągły szyn głównych: do 2800 A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy graniczny Icu: do 100 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy eksploatacyjny Ics: 100 kA

Prąd znamionowy In aparatów: 630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały Icw: do 100 kA / 1 s

Prąd znamionowy załączalny zwarciaowy Icm: do 220 kA

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV

Wbudowane aparaty modułowe: wyłączniki powietrzne, rozłączniki bezpiecznikowe, aparatura zabezpieczeniowa

Stopień ochrony IP obudowy: IP31 / IP55

Klasa ochronności: I

Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość): od 2000 x 800 x 600 mm do 2000 x 1000 x 600 mm

Normy, certyfikaty, standardy, znaki jakości: Certyfikat Instytutu Energetyki w Warszawie PN-EN 60439-1:2011

Gwarancja: 12 miesięcy

